

Códigos para ver la información adicional en el Climatronic Bi-Zona

Cómo activarlo:

- Encender el coche
- Apretado el botón ECON y simultáneamente apretar el botón "aire hacia arriba".
- Dejar de pulsar las dos teclas
- Apretando "Temperatura +" y "Temperatura -" nos movemos en los canales principales (29)
- Con "Ventilación +" y "Ventilación -" nos movemos en los canales secundarios (29,1)
- Apretar eco para volver el funcionamiento normal del climatizador.





Parte de los códigos posibles:

- 1.0: Temperatura interior °C (1.1 temperatura a los pies, 1.2 temperatura al techo, el sensor está detrás de la parrilla).
- 4.0: Sensor de la temperatura exterior 1, en °C.
- 4.2: Sensor de la temperatura exterior 2, en °C.
- 19.0: Velocidad en km/h, en pasos de 1 km/h (10% menos que la indicada en el velocímetro).
- 19.1: Temperatura del motor.
- 19.2: Régimen de giro del motor x100.

Regular simultáneamente las dos zonas del Climatronic

Apretar por 2 o 3 segundos el botón AUTO, activará el funcionamiento en modalidad "mono", para que el sensor de temperatura del conductor regule ambas zonas. Se desactiva apretando uno de los botones de la regulación de temperatura del pasajero.

Regulación automática del volumen según la velocidad

- 1) Regula el volumen al nivel favorito a una velocidad dada (por ejemplo 8 a 50 km/h).
- 2) Entrar en el modo "prog" de la radio y seleccionar "scv".
- 3) Regula la sensibilidad del control (con el mando del volumen) a bajo, medio o alto.
- 4) No vuelvas a utilizar el volumen manualmente, sino se desactivará el sistema automático.

Traducido por SALEM696 (Salem_696@yahoo.es) de Leoneros-Asturianos
Re-Traducido por k74 de [k.k.k."Z`Wghca.Yg](http://k.k.k.)