

MINI MANUAL



Sustitución bombilla alumbrado mandos del aire acondicionado. Seat Toledo MK2 – León MK1

Material necesario:

- Alicata plano pequeño.
- Cinta aislante (opcional).
- Bombilla, ref. N 017 751 2 - 1,56 + IVA.

Tiempo de realización: 5 minutos

Empezamos:

Lo primero que tenemos que hacer es poner el mando del caudal del aire en la posición 0.



La bombilla de iluminación está situada justo detrás del mando del caudal, con lo cual solamente tenemos que extraerlo.

Una vez en la posición 0 tiramos hacia nosotros del mando (si está en cualquier otra posición no sale).



Ahora con unos alicates planos y pequeños extraemos la bombilla, que está en el centro del agujero que ha dejado al descubierto el mando.

Para facilitar la extracción y más tarde la inserción de la nueva bombilla podéis encintar con un poco de cinta aislante cada punta del alicate, de esa forma la bombilla no se escurre al sujetarla.





A la hora de introducir la nueva bombilla hay que tener un poco de cuidado, ya que solo encaja en su lugar si los contactos están posicionados uno a la izquierda y otro a la derecha.



Damos el contacto y comprobamos que funcione. Volvemos a colocar el mando posicionándolo en el 0 para que entre y listo.



El resultado final. Como el primer día.

Agradecimientos a ROB_JMK por la información de referencias y precio del material.

